

# SERVISCOL 98SK-F1

Kalicí prostředek s velmi intenzivním kalicím účinkem

## Vlastnosti

**SERVISCOL 98SK-F1** je nehořlavý kalicí prostředek na bázi modifikovaného PAG polymeru s velmi účinným inhibitorem koroze, který plně vyhovuje současným požadavkům na kalicí médium i hygienu a fyziologii práce.

### **SERVISCOL 98SK-F1:**

- Neobsahuje biocidy odštěpující **formaldehyd** a **bór**.
- Velmi účinná inhibice koroze
- Nehořlavý
- Malá pěnivost
- Rovnoměrná ochlazovací schopnost i při nízkých koncentracích

### **Hlavní oblasti použití**

**SERVISCOL 98SK-F1** se hodí obzvláště pro:

- Indukční kalení
- Kalení plamenem
- Objemové kalení nízkolegovaných a nelegovaných ocelí s malou prokalitelností

### **Návod k použití**

Roztoky **SERVISCOL 98SK-F1** se používají obvykle v rozsahu koncentrací 6 - 20 %. Koncentrace se volí tím vyšší, čím mírnější má být kalicí účinek roztoku.

Teplota použití 20 °C, neměla by přesáhnout 40 °C, protože by mohlo dojít nerovnoměrným výsledkům kalení.

<b>Technické údaje - orientační hodnoty</b>	<b>SERVISCOL 98SK-F1</b>
Barva	Bezbarvý se žluto fialovým mírným zákalem
Zápach	mírný
Hustota při 20 °C (DIN 51757)	1,08 g/ml
Viskozita při 50 °C (DIN 51 562)	120 mm <sup>2</sup> /s
Refrakční faktor (TESTRÖ)	2,08
pH (10% roztok) (DIN 51369)	9,6

Pro jakékoli další dotazy jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Poslední úpravy: 2016-2-12

Zastoupení v ČR a SR:

**ECOSOND s.r.o.**

Provozovna: K Vodárně 531, 257 22 Čerčany

Tel./fax: +420 317 777 772-5

Email: [ecosond@ecosond.cz](mailto:ecosond@ecosond.cz)

<http://www.ecosond.cz>